

:: V-SURE V11 + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten glasvezelgevulde polyesterplamuur. Ideaal als versterking of opvulling van met roest aangetaste metaalplaat. Verlijmen van hout, polyester en steen.

Kan in elke gewenste dikte worden toegepast.

Verkrijgbaar in 700 gr en 1300 gr verpakkingen.

Toepassing:

Opvullen en versterken van metaal, hout, steen en polyester. Voor het snel verlijmen van metaal, polyester en hout. Kan afgewerkt worden met FEW afwerkplamuur en met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	geel-bruin
Viscositeit	40.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,30 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 – 8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Vermeng de pasta met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel. Potlife: 5 min. bij 20°C. Kan reeds na 20 min. afgeschuurd worden.

Verwerkingstemp.: 5-20°C. Blijft licht kleverig aan het oppervlak voor een verbeterde aanhechting van de afwerkplamuur. Na uitharding tot 80°C. bestendig.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.