

Teak Oil

Bootonderhoud

Impregnerende olie voor bescherming van hardhout.



PRODUCTBESCHRIJVING

Teak Oil is een speciale impregnerende olie voor de bescherming van teak dekken en teak interieurs. Het geeft een beschermend en easy-clean oppervlak.

- * Traditionele Scandinavische formule, bevat lijnzaad en tung oliën, voor ultieme bescherming
- * Voor gebruik op hardhout, binnen en buiten
- * Geeft een aantrekkelijke zijdeachtige eindlaag
- * Impregneert zelfs vochtig hout
- * Bevat een anti-roestwas voor bescherming van metalen

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YMB846
Eindlaag:	Niet van toepassing
Specifieke dichtheid:	0.8
Volume % vaste stof:	33%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	552 g/ltr.
Verpakkingsgrootten:	500 ml, 4 ltr. - Niet alle verpakkingsgrootten zijn beschikbaar in elk land

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	Zorg ervoor dat het hout schoon en droog is. Reinig het hout indien gewenst met Teak Restorer
Methode:	Breng Teak Oil met een doek of kwast aan. Laat de olie opdrogen. Indien gewenst tijdens het seizoen herhalen. De teakolie onmiddellijk verwijderen van de kit om te voorkomen dat deze zacht wordt.
Tips:	Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Oppervlaktetemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op hardhout binnen en buiten.
Applicatie Methode:	Kwast, Doek

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMEEN: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Teak Oil te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Teak Oil dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfractanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige materialen mogen niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE GEGEVENS	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. Op dit</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yacht-paint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.

Teak Oil

Bootonderhoud

Impregnerende olie voor bescherming van hardhout.



blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yacht-paint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.

Ref:10543 Teak Oil Datum uitgifte:4-9-2022