

RESION – UNIVERSELE EPOXYHARSEN



	UNIVERSEEL SNEL	UNIVERSEEL LANGZAAM	WINTER EPOXY	HOGTE TEMPERATUREN	UV CLEAR COAT
OMSCHRIJVING	Epoxyhars met snelle verharder, waardoor de hars snel uitgehard is. Deze hars wordt voornamelijk wordt gebruikt om te lamineren met versterkingsvezels.	Epoxyhars met langzame verharder, waardoor je een lange verwerkingstijd hebt. Deze hars wordt voornamelijk wordt gebruikt om te lamineren met versterkingsvezels.	Epoxy verwerken bij lage temperaturen? Geen probleem met deze winter epoxy. Je kunt deze hars al vanaf 4°C gebruiken.	Speciale epoxyhars met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Na post-cure is de hars geschikt voor temperaturen tot ca. 130 graden.	Deze transparante, uv-bestendige epoxy coating is veelzijdig in gebruik en zeer geschikt voor het afwerken van tafels, tegels, keukenbladen en nog veel meer.
MIXRATIO (GEWICHT)	100:50	100:50	100:50	100:30	100:50
MIXRATIO (VOLUME)	100:55	100:55	100:55	100:35	100:55
VERWERKINGSTIJD (MIN. BIJ 20°C)	20 - 30	50	45 - 60	90	30
UITHARDING (UUR)	18	24	8	24	24
MIN. VERWERKINGTEMPERATUUR	8°C	8°C	4°C	12°C	5°C
HITTEBESTENDIGHEID	50°C	50°C	50°C	130°C	
GESCHIKT VOOR LAMINEREN	✓	✓	✓	✓	✗
GESCHIKT VOOR COATEN	✓	✗	✓	✗	✓
GESCHIKT VOOR GIETEN	✗	✓	✗	✓	✗
GESCHIKT VOOR LIJMEN	✓	✓	✓	✗	✗
UV-BLOCKER	✗	✗	✗	✗	✓