



RESION Mastic Marine Butyl is een butylmastiek voor het waterdicht monteren van dekbeslag. Deze ééncomponent mastiek is eenvoudig te verwerken en zorgt voor een duurzame, flexibele en blijvend waterdichte afdichting onder beslag.

Het product is eenvoudig aan te brengen en later ook weer te demonteren. Het bevat een geringe hoeveelheid oplosmiddel. Na verdamping van het oplosmiddel ontstaat een permanent plastische mastiek met uitstekende weerstand tegen veroudering en weersinvloeden.

Dankzij het hoge gehalte aan vaste stoffen is de krimp beperkt.

Eigenschappen

- Hoog gehalte aan vaste stoffen
- Hecht op veel verschillende ondergronden
- Droogt niet uit
- Trillingsdempend

Verwerkingsinstructies

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vrij is van stof, water, vet, olie, vingerafdrukken en andere verontreinigingen.

Het product kan worden aangebracht met een handmatig kitpistool of een pneumatisch kitpistool.

Breng de mastiek aan tussen de te monteren delen, of op één van de delen, en druk deze vervolgens tegen elkaar. Tijdens montage en het aandraaien van schroeven vormt de mastiek zich volledig naar het oppervlak voor een optimale afdichting.

Overtollig, droog product kan eenvoudig worden afgeveegd.

Bij een grote overmaat product kan de droogtijd toenemen.

Verse, nog niet gedroogde mastiek kan draden trekken, waardoor afwerken lastiger wordt. Verwijder overtollig materiaal bij voorkeur met een spatel, zodat de achterblijvende film sneller kan drogen.



Niet-uitgeharde mastiek kan worden verwijderd met ethanol, aceton, isopropanol (IPA) of MEK.

Uitgeharde mastiek kan uitsluitend mechanisch worden verwijderd.

Technische eigenschappen

Chemische basis:	butyl
Kleur:	grijs
Dichtheid:	1,37
Gehalte vaste stoffen:	ca. 85%
Temperatuurbestendigheid:	-30 °C tot +80 °C Kortstondig (1 uur): +100 °C

Opslag

Opslaan in originele, goed gesloten verpakking op een droge en koele plaats bij een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C. Zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum.

Houdbaarheid

12 maanden in originele, ongeopende verpakking bij juiste opslag.