

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Tooling Agent N

Afgladmiddel voor strakke en gladde voegen voor Sikaflex® afdichtkitten

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	Waterige tenside oplossing
Kleur (CQP001-1)	Kleurloos transparant
Verwerkingstemperatuur	5 – 35 °C
Houdbaarheid	12 maanden ^{A)}

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} opgeslagen in een afgesloten container op een droge plaats tussen 5 en 25 °C

BESCHRIJVING

Sika® Tooling Agent N (Sika Afgladmiddel N) is een oplosmiddelvrij afgladmiddel op waterbasis voor Sika's elastische afdichtkitten en lijmen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- pH neutraal
- Compatibel met gebruikelijke oppervlakken
- Geen uitwassen of etsen van pas aangebrachte afdichtkitten of lijmen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Tooling Agent N (Sika Afgladmiddel N) is ontwikkeld voor het afgladen van vers aangebrachte Sika elastische afdichtkitten en lijmen. Met testen heeft Sika® Tooling Agent N geen effect op laklagen en verder algemeen gebruikelijke oppervlakken. Echter bij kritische toepassingen wordt aanbevolen om de compatibiliteit te testen, zeker bij verse lakken en/ of lakken op waterbasis.

Dit product is alleen geschikt voor ervaren professionals. Testen met de actuele ondergronden en omstandigheden dienen te worden uitgevoerd om materiaal compatibiliteit te waarborgen.

METHODE VAN AANBRENGEN

Sika® Tooling Agent N (Sika Afgladmiddel N) mag rechtstreeks op het oppervlak worden gespoten en worden afgeglad met een afgladprofiel. Een ander type toepassing is om het afgladprofiel eerst in Sika® Tooling Agent N te dopen en dan het oppervlak af te gladden. De viscositeit van Sika® Tooling Agent N kan aangepast worden door schoon leidingwater aan het product toe te voegen.

Sluit onmiddellijk na elk gebruik de verpakking goed af.

Opslagcondities

Ongeopende verpakking mag worden opgeslagen tussen 5 °C en 25 °C.

Geopende verpakkingen binnen een aantal weken gebruiken en opmaken. Degradatie van het product resulteert in de groei van micro organismen en een daaropvolgende onplezierige geur. Controleer hierop voor aanbrengen en gebruik in dat geval het product niet meer.

LET OP: BELANGRIJK

Sika® Tooling Agent N (Sika Afgladmiddel N) bevat een kleine hoeveelheid in water opgeloste polymeren, die op het oppervlak achterblijven. Indien het afgegladde oppervlak overschilderd moet worden, verwijder dan deze polymeren door het oppervlak af te spoelen met schoon leidingwater, nadat de afdichtkit voldoende is uitgehard.

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V.

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

VERPAKKINGSGEGEVENS

Flacon	1 l
Container	10 l

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.