

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

RESION EP-MONOTint, EP-PastelTint

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

RESION EP-MONOTint, EP-PastelTint

Product nummer

EP901, EP903

Unieke formule-identificatie (UFI)

3A50-5057-T00D-QAVN

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Filler

Gebruiksdescriptoren (REACH)

| Gebruikssector | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| LCS "C" | Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) |
| LCS "IS" | Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in én industriële omgeving |
| LCS "PW" | Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtlieden) |
| SU 12 | Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door samenstelling of omvorming |
| SU 19 | Bouwnijverheid |
| Productcategorie | Beschrijving |
| PC 32 | Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen |
| Procescategorie | Beschrijving |
| PROC 19 | Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. |
| PROC 2 | Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling |
| PROC 5 | Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) |
| Voorwerpcategorie | Beschrijving |
| AC 13 | Producten van kunststof |
| Milieu-emissie categorie | Beschrijving |
| ERC 3 | Formulering in materialen |
| ERC 5 | Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix |
| ERC 8c | Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix |
| ERC 8f | Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix |

▼ Ontraden gebruik

Geen bekend.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam en adres

Polyestershoppen BV

Oostbaan 680
2841 ML Moordrecht
Netherlands
+31 85 0220090

Contactpersoon

-

E-mailadres

info@polyestershoppen.nl

Herziening

09-12-2025

SDS-versie

4.0

Datum vorige uitgave

14-12-2023 (3.0)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bij ongeval met dit product neemt contact op met uw arts of de spoeddiensten van het plaatselijke ziekenhuis. Artsen en medisch personeel kunnen met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Zie rubriek 4 over eerstehulpmaatregelen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Geclassificeerd overeenkomstig Voorschrift (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Skin Irrit. 2; H315, Veroorzaakt huidirritatie.
Skin Sens. 1; H317, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Eye Irrit. 2; H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Aquatic Chronic 2; H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogram(men)



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt huidirritatie. (H315)
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (H317)
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H411)

Veiligheidsaanbevelingen

Algemeen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P101)
Buiten het bereik van kinderen houden. (P102)

Preventie

- Inademing van nevel/damp vermijden. (P261)
- Na het werken met dit product handen grondig wassen. (P264)
- oogbescherming/Beschermende handschoenen/Beschermende kleding dragen. (P280)

Reactie

- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. (P302+P352)
- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. (P333+P313)

▼ Opslag

- Niet van toepassing.

Verwijdering

- Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (P501)

Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt

- 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
- Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
- Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)

Andere opmerkingen

- EUH205, Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH211, Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sputnevel niet inademen.

UFI: 3A50-5057-T00D-QAVN

2.3. Andere gevaren

▼ Overig

- Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.
- Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

- Niet van toepassing. Dit product is een mengsel.

3.2. Mengsels

| Product / ingrediënt | Identificatiemogelijkheden | % w/w | Classificatie | Opm. |
|--|---|--------|--|------|
| 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan | CAS Nr.: 1675-54-3 EG Nr: 216-823-5 REACH: 01-2119456619-26-XXXX Catalogusnr: 603-073-00-2 | 25-40% | Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 5,00 %) Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Aquatic Chronic 2, H411 | |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | CAS Nr.: 9003-36-5 EG Nr: 500-006-8 REACH: 01-2119454392-40-XXXX Catalogusnr: | 1-3% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | |
| Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2) | CAS Nr.: 933999-84-9 EG Nr: 618-939-5 REACH: 01-2119463471-41-XXXX Catalogusnr: | 1-3% | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 | |

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd

in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

Andere informatie

-

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het : Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.

Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden. Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

Bij inademen

Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen: Breng de persoon naar buiten en houd hem in de gaten.

Bij huidcontact

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Huid, die in contact is geweest met het materiaal grondig wassen met water en zeep. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen: Spoel de ogen direct met een ruime hoeveelheid water (20-30 °C) tot de irritatie ophoudt en minstens 5 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen. Zorg ervoor ook onder het bovenste en onderste ooglid te spoelen. Bij aanhoudende irritatie contact met een arts opnemen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de irritatie blijft duren en blijf spoelen tijdens het transport naar de arts.

Bij inslikken

Als de persoon bij bewustzijn is, spoel dan de mond met water en blijf bij de persoon. Neem direct contact op met de dokter als de persoon zich niet goed voelt en neem dit veiligheidsblad mee of het etiket van het product. Lok het braken, niet uit, behalve als de arts dat adviseert. Laat het hoofd naar voor zakken zodat eventueel braaksel niet terugloopt in mond en hals.

Bij verbranding

Niet van toepassing.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Sensibiliserende bijwerkingen: Het product bevat stoffen die een allergische reactie kunnen oproepen bij huidcontact. Deze reacties komen over het algemeen na 12-72 uur na de blootstelling aan het allergeen en ontstaan doordat het allergeen de huid binnendringt en reageert met de proteïnen in de bovenste huidlaag. Het immuunsysteem van het lichaam ziet de chemisch veranderde proteïne als een vreemd lichaam en wil proberen dit af te breken.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Informatie voor de arts

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal gebruiken, dit kan de brand verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand zal dichte rook ontwikkelen. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Gesloten houders die blootgesteld worden aan vuur, afkoelen met water. Laat het bluswater niet in riolering of waterleiding weglopen.

Als het product wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, bv. in situaties van brand, kunnen er gevaarlijke afbraakproducten ontstaan. Deze zijn:

Carbonoxiden (CO / CO₂)

5.3. ▼ Advies voor brandweelieden

Normaal beschermkleding en volledige ademhalingsbescherming. Bij direct contact met de chemicaliën Artsen en medisch personeel met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7)

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Vermijd direct contact met gemorste stof.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d. Neem contact op met de plaatselijke milieuautoriteiten bij uitstoot naar de omgeving.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verzamel gemorst materiaal met onbrandbaar, absorberend materiaal, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe het in een container voor verwijdering volgens de lokale voorschriften.

Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.

Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Installeer eventueel opvangbakken/bassins om de omgeving te vrijwaren van uitstoot.

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in werkllokalen.

Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Compatibele verpakkingen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Opslag condities

Droog, koel en goed geventileerd

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Het product bevat geen stoffen die voorkomen op de Nederlandse lijst met stoffen met een blootstellingsgrens op de werkvloer.

DNEL

2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

| Duur: | Blootstellingsroute: | DNEL: |
|---|----------------------|------------------------|
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing | 0.87 mg/m ³ |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Inademing | 4.93 mg/m ³ |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal | 0.5 mg/kg bw/day |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid | 0.0893 mg/kg bw/day |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Via de huid | 0.75 mg/kg bw/day |

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

| Duur: | Blootstellingsroute: | DNEL: |
|---|----------------------|-------------------------|
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing | 8.7 mg/m ³ |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Inademing | 29.39 mg/m ³ |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal | 6.25 mg/kg bw/day |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid | 62.5 mg/kg bw/day |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Via de huid | 104.15 mg/kg bw/day |

Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)

| Duur: | Blootstellingsroute: | DNEL: |
|---|----------------------|-------------------------|
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing | 5.29 mg/m ³ |
| Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Inademing | 10.57 mg/m ³ |
| Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie | Inademing | 270 µg/m ³ |
| Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders | Inademing | 440 µg/m ³ |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing | 5.29 mg/m ³ |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Inademing | 10.57 mg/m ³ |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal | 1.5 mg/kg bw/dag |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal | 1.5 mg/kg bw/dag |
| Korte termijn - Lokale effecten - Algehele populatie | Via de huid | 13.6 µg/cm ² |
| Korte termijn - Lokale effecten - Arbeiders | Via de huid | 22.6 µg/cm ² |
| Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie | Via de huid | 13.6 µg/cm ² |
| Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders | Via de huid | 22.6 µg/cm ² |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid | 3 mg/kg bw/dag |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders | Via de huid | 6 mg/kg bw/dag |

PNEC

2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

| Blootstellingsroute: | Blootstelduur: | PNEC: |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Aarde | Enkelvoudig | 0.065 mg/kg |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie | Enkelvoudig | 10 mg/L |
| Zeewater | Enkelvoudig | 0.001 mg/L |
| Zeewatersediment | Enkelvoudig | 0.034 mg/kg |
| Zoet water | Enkelvoudig | 0.006 mg/L |

| | | |
|--|----------------------------|--------------|
| Zoetwatersediment | Enkelvoudig | 0.341 mg/kg |
| Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | | |
| Blootstellingsroute: | Blootstellingsduur: | PNEC: |
| Aarde | Enkelvoudig | 0.237 mg/kg |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie | Enkelvoudig | 10 mg/L |
| Intermitterende vrijlating | Enkelvoudig | 0.025 mg/L |
| Zeewater | Enkelvoudig | 0 mg/L |
| Zeewatersediment | Enkelvoudig | 0.029 mg/kg |
| Zoet water | Enkelvoudig | 0.003 mg/L |
| Zoetwatersediment | | 0.294 mg/kg |
| Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2) | | |
| Blootstellingsroute: | Blootstellingsduur: | PNEC: |
| Aarde | | 223 µg/kg |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie | | 1 mg/L |
| Intermitterende vrijlating (zoet water) | | 115 µg/L |
| Zeewater | | 1.15 µg/L |
| Zeewatersediment | | 28.3 µg/kg |
| Zoet water | | 11.5 µg/L |
| Zoetwatersediment | | 283 µg/kg |

8.2. ▼ Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Pas algemene controle toe om onnodige blootstelling te voorkomen.

Algemene gedragslijnen

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Blootstellingsscenario's

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

Blootstellingslimieten

Er zijn exponeringsgrenzen voor de stoffen uit dit product gevonden.

Technische maatregelen

Wees voorzichtig bij het gebruik van het product. Vermijd de inademing van dampen.

Hygiënische maatregelen

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Beheersing van milieublootstelling

Zorg ervoor dat er bij het werken met het product stuw materiaal in de directe nabijheid aanwezig is. Gebruik zo mogelijk opvangbakken bij het werk.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen


Algemeen

Gebruik alleen beschermingsapparatuur met het CE-keurmerk.

Luchtwegen

| Type | Klasse | Kleur | Standaard |
|---|--------|-------|-----------|
| Geen bijzondere bij normaal doelbewust gebruik. | | | |


Huid en lichaam

| Aanbevolen | Type/Categorie | Normen | |
|---|----------------|--------|---|
| Aanbevolen wordt speciale werkkleding te dragen | - | - |  |

▼ Handen

| Materiaal | Minimale laagdikte (mm) | Doorbraaktijd (min.) | Normen | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Nitril handschoenen | 0,2 | > 240 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Ogen

| Type | Normen | |
|--|--------|---|
| Draag een veiligheidsbril met zijstukken | EN166 |  |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Pasta

Kleur

Meer kleuren

Geur / Geurdrempelwaarde (ppm)

Karakteristiek

▼ pH

Geen gegevens beschikbaar.

Soortelijk gewicht (g/cm³)

1,766

▼ Kinematische viscositeit

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Deeltjeskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

Toestandsverandering en damp

▼ Smeltpunt/vriespunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Verwekingspunt/verwekingstraject (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Kookpunt (°C)

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Dampdruk

Geen gegevens beschikbaar.

▼ Relatieve dampdichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **Ontledingstemperatuur (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.

Data voor brand- en explosiegevaar

- ▼ **Vlampunt (°C)**
>150

- ▼ **Ontvlambaarheid (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **Zelfontbrandingstemperatuur (°C)**
Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **Ontploffingsgrenzen (% v/v)**
Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid

- ▼ **Oplosbaarheid in water**
Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **n-octanol/water coëfficiënt (LogKow)**
Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **Oplosbaarheid in vet (g/L)**
Geen gegevens beschikbaar.

9.2. Overige informatie

- ▼ **Andere fysische en chemische parameters**
Geen gegevens beschikbaar.

- ▼ **Oxiderende eigenschappen**
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

- Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

- Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

10.3. ▼ Mogelijke gevaarlijke reacties

- Geen bekend.

10.4. ▼ Te vermijden omstandigheden

- Geen bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

- Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

10.6. ▼ Gevaarlijke ontledingsproducten

- Bij normale omstandigheden van opslag en gebruik, zouden gevaarlijke ontledingsproducten niet moeten worden geproduceerd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

▼ Acute toxiciteit

| | |
|----------------------|---|
| Product / ingrediënt | 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan |
| Soorten: | Rat |
| Blootstellingsroute: | Oraal |

Test: LD50
Resultaat: 15000 mg/kg

Product / ingrediënt: 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propan
Soorten: Konijn
Blootstellingsroute: Via de huid
Test: LD50
Resultaat: 23000 mg/kg

Product / ingrediënt: Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)
Soorten: Rat
Blootstellingsroute: Oraal
Test: LD50
Resultaat: 2900 mg/kg

Product / ingrediënt: Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)
Soorten: Rat
Blootstellingsroute: Via de huid
Test: LD50
Resultaat: >4900 mg/kg

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

▼ Sensibilisatie van de luchtwegen

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

▼ Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ Kankerverwekkend

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

▼ Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Irritatie opwekkende bijwerkingen: Het product bevat stoffen die plaatselijk kunnen irriteren bij huid/ogencontact of bij inademing. Contact met plaatselijk irriterende stoffen kan erin resulteren dat het contactgebied gemakkelijker schadelijke stoffen opneemt, zoals allergenen.

11.2. Informatie over andere gevaren

▼ Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de gezondheid.

Overige informatie

2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propan: De stof is geclassificeerd als groep 3 door IARC.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

| | |
|----------------------|--|
| Product / ingrediënt | 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propan |
| Soorten: | Vis |
| Duur: | 96 uur |
| Test: | LC50 |
| Resultaat: | 2 mg/L |

| | |
|----------------------|--|
| Product / ingrediënt | 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propan |
| Soorten: | Watervlo |
| Duur: | 48 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | 1.8 mg/L |

| | |
|----------------------|--|
| Product / ingrediënt | 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propan |
| Soorten: | Algen |
| Duur: | 72 uur |
| Test: | EC50 |
| Resultaat: | 11 mg/L |

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. ▼ Persistentie en afbreekbaarheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12.3. ▼ Bioaccumulatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens over het mengsel wordt; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

12.6. ▼ Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van endocrien-verstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat ecotoxische stoffen, die schadelijke bijwerkingen kunnen hebben voor in het water levende organismen.

Het product bevat stoffen die ongewenste langetermijnbijwerkingen kunnen geven aan het watermilieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen. (*)

HP 4 - Irriterend (huidirritatie en oogletsel)

HP 13 - Sensibiliserend

HP 14 - Ecotoxisch

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.







Euralcode

08 AFVAL VAN BEREIDING, FOR...

Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| | 14.1 VN | 14.2 Juiste ladingnaam van de VN | 14.3 Transportgevaarklasse(n) | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Andere informatie: |
|-------------|------------|---|--|-------------|---------------|--|
| ADR/ADN/RID | UN3082 | MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol) | Klasse: 9 Etiketten: 9 Classificatiecode: M6   | III | Ja | Gelimiteerde hoeveelheden: 5 L Code voor beperkingen in tunnels: (-) Zie hieronder voor meer informatie. |
| IMDG | UN3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol) | Klasse: 9 Etiketten: 9 Classificatiecode: M6   | III | Ja | Gelimiteerde hoeveelheden: 5 L EmS: F-A S-F Zie hieronder voor meer informatie. |
| IATA | UN3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol) | Klasse: 9 Etiketten: 9 Classificatiecode: M6   | III | Ja | Zie hieronder voor meer informatie. |

* Verpakkingsgroep

** Milieugevaren

▼ Overig

Het product valt onder de conventies voor gevaarlijke goederen.

ADR

Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 Liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR/ADN/RID, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (ADR/ADN/RID).

IMDG/IATA

These substances when carried in single or combination packaging's containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not

subject to any other provisions of IMDG/IATA provided the packaging's meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (IMDG) / 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1, 5.0.2.8 (IATA).

-
ADR/ADN/RID / Zie tabel A, rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer. Zie rubriek 5.4.3, voor schriftelijke instructies betreffende het beperken van schade in verband met incidenten of ongevallen tijdens het vervoer.

IMDG / Zie rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

IATA / Zie tabel 4.2, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen bij gebruik

Het product mag niet beroepshalve worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

Eisen t.o.v. speciale opleidingen

De gebruiker van het product moet hebben ondergaan een speciale training gevolgd hebben om te werken met polyurethaan en epoxy producten.

SEVESO - Gevarencategorieën / Gevaarlijke stoffen

E2 - MILIEUGEVAAREN, Drempelwaarde (Kolom 2): 200 ton / (Kolom 3): 500 ton

Overig

Niet van toepassing.

Bronnen

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk.
Besluit risico's zware ongevallen 2015.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

H315, Veroorzaakt huidirritatie.

H317, Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319, Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De volledige tekst van ter geïdentificeerd gebruik genoemd in rubriek 1

LCS "C" = Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)

LCS "IS" = Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in én industriële omgeving

LCS "PW" = Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtlieden)
SU 12 = Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door samenstelling of omvorming
SU 19 = Bouwnijverheid
PROC 19 = Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.
PROC 2 = Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling
PROC 5 = Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)
PC 32 = Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen
AC 13 = Producten van kunststof
ERC 3 = Formulering in materialen
ERC 5 = Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix
ERC 8c = Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix
ERC 8f = Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix

▼ Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling
BCF = Bioconcentratie Factor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité européenne
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EAC = Europese Afval Catalogoog
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances
ES = blootstellingsscenario
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
EuPCS = Europees productindelingssysteem
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels
GWP = Aardopwarmingsvermogen
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging
IBC = Tussentijdse bulk container
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor
RRN = REACH registratie nummer
SCL = Specifieke concentratielimiet.
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen
STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling
TGG = Tijd gewogen gemiddelde
UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.
VN = Verenigde Naties
VOS = Vluchtige Organische Stoffen
zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

Overig

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid in overeenstemming zijn met de berekeningsmethoden die door Verordening (EC) nr 1272/2008 (CLP).

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de milieurisico's zijn in overeenstemming met de berekeningsmethoden verstrekt door Verordening (EC) nr 1272/2008 (CLP).

Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door

H.A.B.

▼ Overig

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.

De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.

Land-taal: NL-nl